



## Bombas Recirculadoras UP



### CARCARSA DE HIERRO VACIADO, BRIDADA 115 V-GF 15/26

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO APROX (Kg)	P.L. (USD) + IVA
UP15-42F1	1/25 HP; 1 Velocidad ; de hierro bridadas 115 V	3	\$ 191.00
UP15-42F2	1/25 HP; 1 Velocidad ; de hierro bridadas 230 V	3	\$ 196.00
UP26-64F1	1/12 HP; 1 Velocidad ; de hierro bridadas 115 V	5	\$ 555.00
UP26-64F2	1/12 HP; 1 Velocidad ; de hierro bridadas 230 V	5	\$ 570.00
UP26-99F1	1/6 HP; 1 Velocidad ; de hierro bridadas 115 V	5	\$ 583.00
UP26-99F2	1/6 HP; 1 Velocidad ; de hierro bridadas 230 V	5	\$ 592.00
UP15-100F1	1/25 HP; 1 Velocidad ; de hierro bridadas 115 V	3	\$ 365.00

### CARCARSA DE HIERRO VACIADO, BRIDADA 230 V-GF 40/43

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO APROX (Kg)	P.L. (USD) + IVA
UPS43-100F1	1/2 HP; 3 Velocidades ; de hierro bridadas 115 V	8	\$ 585.00
UPS43-100F2	1/2 HP; 3 Velocidades ; de hierro bridadas 230 V	8	\$ 596.00



## ACCESORIOS PARA CIRCULADORAS

### KIT DE BRIDAS BOMBA UP 15 Y 26 (HIERRO)

MODELO	DIAMETRO DE ROSCA	PESO APROX (Kg)	P.L. (USD) + IVA
B15/26-3/4	3/4"	1	\$ 17.00
B15/26-1	1"	1	\$ 18.00
B15/26-1.25	1 1/4"	1	\$ 17.00
B15/26-1.5	1 1/2"	1	\$ 17.00

### CONTROL DE TIEMPO

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO APROX (Kg)	P.L. (USD) + IVA
CTUP 15	Reloj programable 24 horas para usarse en circuladoras de una velocidad serie UP (115V) sólo para UP15	0.3	\$ 128.00

### VÁLVULA COMFORT

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO APROX (Kg)	P.L. (USD) + IVA
VCOMFORT	Válvula Comfort para recirculación sin línea de retorno, conexiones 1/2"	0.1	\$ 111.00

### KIT DE RECIRCULADORA SIN LÍNEA DE RETORNO

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO APROX (Kg)	P.L. (USD) + IVA
UP15-42FTV1	Kit recirculación s/línea de retorno, incluye bomba UP15-42F1, Timer, válvula confort, contrabridas 1" y mangueras 1/2"	5	\$ 448.00

### CONTROLES TERMOSTATICOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO APROX (Kg)	P.L. (USD) + IVA
AQT1/2B	Kit Aquastato, 1/2" clip de montaje para tubería 5/8" D.E. 29°C a 40°C (1/2" D.I Para tubo de cobre o 3/8" para tubo de acero) cable aislado, c/cable rev. PVC	0.5	\$ 52.00
AQT3/4B	Kit Aquastato, 3/4" clip de montaje para tubería 7/8" D.E. 29°C a 40°C (3/4" D.I para tubo de cobre a 1/2" para tubo de acero) cable aislado, c/cable red. PVC	0.5	\$ 52.00
AQT1/2A	Kit Aquastato, 1/2" clip de montaje para tubería 5/8" D.E. 29° a 46°C (1/2"D.I para tubo de cobre o 3/8" para tubo de acero) cable aislado, c/cable red. PVC	0.5	\$ 52.00
AQT3/4A	Kit Aquastato, 3/4" clip de montaje para tubería 7/8" D.E. 29°C a 46°C (3/4" D.I para tubo de cobre o 1/2" para tubo de acero) cable aislado, c/cable red.PVC	0.5	\$ 52.00